

Элитные алюминиевые РАДИАТОРЫ для Вашего дома



EXTRA THERM



SEVEN S



BIG S

- совершенный дизайн, идеальное красочное покрытие
- повышенная прочность, долговечность
- высокая теплоотдача
- секционная комплектация
- адаптирован к российским условиям эксплуатации
- толщина стенки вертикального канала - до 3,6 мм
- оптимальная конструкция вертикального канала
- увеличенная площадь сечения вертикального канала

Технические характеристики

Наименование параметра	Extra Therm			Seven			Big 97 S		
	Serir		/80	97 S		S/80	Big 97 S		
	350/100	500/100	500/80	350/100	500/100	500/80	350/100	500/100	500/80
Номинальный тепловой поток одной секции при $\Delta T 70^\circ C$, Вт	150	196,2	185,4	146,1	195,3	184,2	147,5	195,1	184,7
Рабочее давление, МПа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Испытательное давление, МПа	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Максимально допустимая температура теплоносителя, $^\circ C$	120	120	120	120	120	120	120	120	120

Поперечные сечения вертикальных каналов алюминиевых секционных радиаторов различных производителей



EXTRA THERM 500/100, SEVEN S 500/100, BigS 500/100 (Nova Florida)



EXTRA THERM 500/80, SEVEN S 500/80, BigS 500/80 (Nova Florida)



CLAN NS (Ferrol, Италия)



ELEGANCE EL500 (Industrie Pasotti, Италия)



ALUX 500 (Rovall-Sira, Италия-Китай)



G500E -Gabi (Kaga-KFA, Польша-Италия)



GLOBAL VOX R 500 (Global, Италия)



MANAUT Open2HP (Manaut, Испания)



Jet R (Mectherm, Италия)



MX 03 Продукция сертифицирована

Гарантия • 10 лет